



ESTIRENO PARAFINADO NAZZA

DESCRIPCIÓN:

Disolución de parafina en estireno empleada como aditivo en gelcoat o resina de poliéster no parafinados para obtener Top coat y resina de poliéster para acabados, lo que proporciona una superficie lisa, sin mordiente una vez curada y que evita la acumulación de suciedad.

USOS:

Parafinado de gelcoat y resinas de poliéster. El producto parafinado debe emplearse exclusivamente como última capa y nunca en capas intermedias de estratificados ya que disminuye la adherencia interlaminar y las propiedades mecánicas.

ESPECIFICACIONES:

Contenido en parafina: 10%

APLICACIÓN:

Añadir al 1% (en peso) sobre la cantidad de resina o pintura a aplicar. Añadir siempre sobre la resina sin catalizar y mezclar suavemente hasta total incorporación, evitando la inclusión de aire.

PRECAUCIONES:

Ver ficha de seguridad disponible en Nazza.es.

ALMACENAMIENTO:

Deberá almacenarse en su envase original debidamente cerrado, durante un periodo no superior a 3 meses, protegido de los rayos UV y a una temperatura inferior a 25°C. A temperaturas más altas, el tiempo de vida del producto se reduce significativamente.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.