

# Xylazel Soluciones Repara Gotelé

## 1.- Descripción del producto

<b>Clase de producto</b>	Pintura a base de una exclusiva dispersión de poliuretano para la imitación de forma fácil y sencilla de la estructura de gotelé. Ideal para la renovación y reparación de este tipo de estucado.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtención fácil y cómoda de estucado tipo gotelé.</li> <li>• Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas.</li> <li>• No contiene plomo ni otros metales pesados.</li> <li>• Para interiores</li> </ul>
<b>Campos de aplicación</b>	Se puede aplicar en multitud de superficies como hormigón, pladur, planchas de yeso, madera. Repintable con todo tipo de pinturas para paredes.
<b>Colores</b>	Blanco
<b>Envases</b>	Aerosol 400 mL

## 2.- Datos técnicos

<b>Datos</b>	<p><b>Tipo Ligante</b> PU</p> <p><b>Color</b> Blanco</p> <p><b>Brillo</b> &lt;10%</p> <p><b>Secado al tacto</b> (ASTM D-1640 ISO 1517) 30'</p> <p><b>Secado total</b> (ASTM D-1640 ISO 1517) 12h</p> <p><b>Rendimiento</b> teórico* 1,25m<sup>2</sup> para aerosol 500ml (*El rendimiento dependerá de la estructura que se quiera conseguir).</p> <p><b>Diluyente</b> Agua</p> <p><b>Resistencia del pintado al calor</b> 80°C</p> <p><b>Condiciones aplicación</b></p> <p>Tº Ambiente: 10-30°C   Tº Superficie: 10-30°C   Humedad máx: 85% R.H.P.  </p>
--------------	---

## 3.- Modo de empleo

<b>Preparación</b>	Aplicar sobre superficies limpias y secas. Si en la superficie a aplicar existen manchas, aplicar primero Xylazel Soluciones Spray Antimanchas como capa aislante.
--------------------	--

<b>Modo de empleo</b>	<p>Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.</p> <p>Incluye dos boquillas para diferentes grosores de acabado fino o grueso. Dependiendo además de la distancia de pulverización y del grosor de capa se pueden obtener acabados de estructura fina o gruesa. La temperatura de aplicación y la del propio aerosol durante el uso pueden también influir en el tipo de estructura obtenida.</p> <p>En caso de aplicar más de una capa con el mismo producto, repintar después de 10-20 minutos. Para el repintado con pintura plástica dejar secar entre 6-12h.</p> <p>Al finalizar invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso. Retirar el difusor y limpiar con agua corriente.</p>
<b>Limpieza de útiles</b>	Con agua

#### 4.- Indicaciones Especiales

<b>Almacenamiento y manipulación</b>	<p>Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 30°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.</p> <p>No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.</p>
--------------------------------------	--

#### 5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



+34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

##### Norte

Gándaras de Prado - Budiño  
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.  
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).  
[comercial@xylazel.com](mailto:comercial@xylazel.com)

##### Centro

Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.  
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.  
28823 COSLADA (Madrid).  
[madrid@xylazel.com](mailto:madrid@xylazel.com)

##### Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.  
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.  
08036 BARCELONA.  
[barcelona@xylazel.com](mailto:barcelona@xylazel.com)

##### Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.  
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.  
46002 VALENCIA.  
[valencia@xylazel.com](mailto:valencia@xylazel.com)

**xylazel**  
[xylazel.com](http://xylazel.com)

Gándaras de Prado - Budiño s/n  
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)  
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240