

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK400290

Descripción del producto

Taladro atornillador-percutor inalámbrico

Características

Cuerpo de ABS

Agarre ergonómico antideslizante

Selector de 2 rangos de revoluciones

Función de rotación reversible

Indicador LED de carga de batería

Luz LED integrada

Portabrocas automático metálico

Función de taladrado (con y sin percusión)

Clip de sujeción para el cinturón

Incluye 2 baterías

Incluye maletín de transporte

Datos técnicos

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	20 V = 2.0 AH LI-ON
Carga batería	1.5 H
Revoluciones	0-400 / 0-1400 RPM
Impactos	0-4550 / 0-18200 RPM
Posiciones par	18+2
Medida portabrocas	13 MM
Capacidad taladrado madera	≤ 32 MM
Capacidad taladrado metal	≤ 13 MM
Capacidad taladrado hormigón	≤ 12 MM
Capacidad atornillado	6 MM
Certificación	CE
Peso neto	1.7 KG

Datos logísticos

Código de barras	8424835009250
Código arancelario	84672110
Medidas del embalaje	330 X 270 X 105 MM
Peso del embalaje	3.3 KG