



## FICHA TÉCNICA

Rev.3: Noviembre 2019

### Pigmento Nacarado NAZZA

---

#### DESCRIPCIÓN:

Polvo con brillo metálico satinado compuesto de mica mineral natural recubierto de dióxido de titanio y óxidos metálicos. Utilizado para su mezcla con epoxi y pinturas para dar efectos metalizados sobre suelos, mesas...

#### ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Propiedad	Aspecto	Tamaño de partícula (µm)
G123	Polvo blanco	5-30
G153	Polvo blanco	10-125
G300	Polvo amarillo	10-60
G522	Polvo rojizo	5-25
G502	Polvo rojizo	10-60

Estabilidad térmica: <800 °C

#### ALMACENAMIENTO:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos y secos.

#### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.