

### EUROTEx PULVERIZADOR LIMPIADOR DE MOHO

#### DESCRIPCIÓN

**Eurotex pulverizador limpiador de moho** es un líquido incoloro de bajo olor y rápida acción; ideado como solución limpiadora para manchas de moho sobre cualquier tipo de superficie, ya sea interior o exterior. Adecuado para la limpieza de manchas verdosas o negras causadas por humedad en fachadas o paredes y techos del interior de la vivienda.

#### USOS

Puede ser usado sobre multitud de tipos de materiales de construcción y en diferentes zonas de la vivienda como fachadas o paredes y techos ya pintados, juntas de azulejos o ventanas de baños, tejados de tejas cerámicas, suelos de terrazas de rasilla, baldosín catalán o losa de barro cocido, mobiliario de exterior, etc...

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto / acabado	Líquido incoloro o amarillento / Transparente
Diluyente / limpieza	Miscible en Agua
Densidad a 20° C U.N.E. 48098	1 g/ml
Viscosidad a 20 °C (Husillo R2, 100rpm)	13,88 mPa · s

\*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, la humedad o temperatura.

#### PRECAUCIONES

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35°C. La temperatura de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío. Procurar buena ventilación durante la aplicación y el secado. Puede provocar decoloración de la zona donde se aplique.

#### MODO DE EMPLEO

- Eliminar excesos de moho y material disgregable usando medios mecánicos como raspado, lijado o usando una hidrolimpiadora de alta presión. Dejar secar.
- El soporte debe ser tratado y saneado debidamente antes de la aplicación. Este debe estar totalmente seco y libre de material suelto o mal adherido. Todos estos factores influyen en la durabilidad y calidad del acabado.
- A continuación, pulverizar el **Limpiador de Moho Eurotex** sobre la zona afectada sin diluir el producto y dejar actuar.
- Es preferible frotar con cepillo de cerdas naturales después de pulverizar para favorecer la penetración del producto.
- En zonas con mayor contaminación, repetir el proceso si fuera necesario.
- Se puede proceder al pintado de la superficie unas 24 horas después de la aplicación del Limpiador de moho.

#### ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 24 meses.

### EUROTEx PULVERIZADOR LIMPIADOR DE MOHO

#### TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

#### TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

##### - Proceso de pintado en varios días:

**BROCHA:** Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

**RODILLO:** El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

\* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

\*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

#### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

*Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.*