



GREEN & FAST DECAPANTE GEL

DESCRIPCIÓN:

Potente decapante en gel de baja toxicidad para pinturas y barnices. Es un producto de fácil aplicación que elimina fácil y rápidamente la pintura en mal estado, respetando la superficie tratada. Exento de cloruro de metileno.

Su aspecto pastoso evita el goteo, facilitando su aplicación incluso en superficies verticales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición

Mezcla de disolventes y aditivos.

Densidad U.N.E. 48098

1,00 ± 0,05 g/ml

Punto de ignición

> 60 °C

Apariencia

Gel semitranslucido pardo

PRESENTACIÓN:

Envases de 750 ml y 4 l.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

El decapante se suministra listo al uso. Aplicar una capa abundante, homogénea con una brocha de cerdas naturales, rodillo de lana o pistola.

El tiempo de actuación debe determinarse de forma empírica, ya que depende del tipo de producto, espesor de película seca y edad de la misma, además de las condiciones atmosféricas. De forma orientativa los tiempos de decapado serían.

Pinturas plásticas	10' – 15'
Esmaltes sintéticos	15' – 20'
Poliuretanos	45' – 60'
Imprimaciones epoxidicas	60' – 120'

Dejar actuar hasta que la pintura se reblandezca y eliminar la capa reblandecida con una rasqueta o cepillo metálico.

Posteriormente eliminar los restos del decapante con disolvente de limpieza EUROSOLV I.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura óptima de aplicación es de 20 °C. Un exceso de temperatura acelera el ablandamiento de la pintura, pero acortan los

tiempos actuación del producto debido a evaporación de este. Las bajas temperaturas alargan los tiempos de ablandamiento, pero aumenta el tiempo de actuación.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

RENDIMIENTO:

El rendimiento o consumo debe de estimarse de forma empírica mediante pruebas ya que depende directamente del tipo de producto, espesor de película seca y edad de la misma, además de las condiciones atmosféricas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.