

NOVO ACRILIC PLUS

esmalte acrílico
multisuperficie

metal | madera | plástico | cerámica

**MÁXIMA RESISTENCIA
SECADO RÁPIDO
ULTRALAVABLE**

**AL
AGUA**



Píntalo casi TODO
con un solo esmalte acrílico

eurotex®

NOVO ACRILIC PLUS es un esmalte acrílico al agua para decoración tanto en interior como en exterior con muy buena adherencia sobre múltiples tipos de soportes.



**MÁXIMA RESISTENCIA
SECADO RÁPIDO
ULTRALAVABLE**

Píntalo casi **TODO** con un **PLUS** de adherencia




Madera




Metales



Galvanizado



Azulejo-vidrio



Cerámicos



PVC

VENTAJAS

- ✓ Muy buena adherencia sobre distintos tipos de materiales.
- ✓ Poder de cubrición: Excelente.
- ✓ Resistencia al envejecimiento: Extraordinaria.
- ✓ Producto en base agua sin disolventes.
- ✓ Fácil aplicación y excelente nivelación con rodillo, brocha, pistola.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Excelente protección para mobiliario de exterior.
- ✓ Rápido tiempo de secado y de formación de película.
- ✓ Buena resistencia a la abrasión.
- ✓ No tóxico, no inflamable.
- ✓ Buena resistencia química.
- ✓ Resiste el lavado y fregado con detergentes normales.

- Multisuperficies
- Sin olor
- No amarillea



APLICACIONES

- Protección y decoración de todo tipo de superficies metálicas, minerales o de madera como **puertas, ventanas, paredes, muebles, mobiliario de jardín**, etc., (interiores ó exteriores).
- Protección y mantenimiento de **maquinaria e instalaciones**, (industriales ó domésticas).
- Por su **rápido secado y escasez de olor** se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como **centros hospitalarios, públicos, hosteleros...**



Naturaleza	Acrílica
Color	Blanco / Negro
Acabado/Brillo UNE-EN 13300	Blanco: Brillante 85° 90,3 Negro: Brillante 85° 90
Densidad U.N.E. 48098	Blanco 1,20+-0,05 Kg/l Negro 1,04+-0,05 Kg/l
Viscosidad Krebs Stormer a 25° UNE 48076	80 ± 5 KU
Sólidos en volumen	Blanco: 36 % Negro: 30 %
Secado tacto 20 °C HR 60 %	1,5 horas según espesor, color y condiciones ambientales
Repitando	6 horas
Secado completo	7 días
Rendimiento	12-14m2/l según soporte

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, la humedad o temperatura.

e

eurotex®



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Polígono Industrial Santa Isabel. s/n
41520 - El Viso del Alcor - Sevilla - España
Telf: 955 741 592 - Fax: 955 741 608
www.eurotex.es

