



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: COLA DE CONTACTO (SPRAY)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	520 c.c.
CONTENIDO:	400 ml.
ASPECTO:	Líquido marrón claro
DENSIDAD:	0,794 grs./ml. $\pm$ 0.005
VISCOSIDAD:	35" $\pm$ 5 CF4 A 20°C
SÓLIDOS:	28% $\pm$ 1
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:	60°C aprox.
PRESIÓN A 20°C:	3,2 $\pm$ 0.2 bar
PROPELENTE:	Dimetileter

* COV <840 gr./lt. según R.D. 227/2006

DESCRIPCION: Solución de caucho sintético modificado con resinas sintéticas.

APLICACIONES: A dos caras en diversos tipos de materiales. Espumas, foam, napas... sobre si mismos, o sobre madera, metal...

Esta información es orientativa. El consumidor debe comprobar que el producto se adapta a sus necesidades.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032