



Ficha Técnica: Aparejo HS

DESCRIPCIÓN

Imprimación con un alto contenido en sólidos y gran espesor. Elaborado con resinas alquídicas modificadas y ligante nitro, proporcionando una gran repintabilidad. Secado rápido.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENVASE: 520 c.c

CONTENIDO: 400 ml

COLORES : Gris Claro - Gris Oscuro

ACABADO: Mate

SECADO AL TACTO: 8' a 22°C

REPINTADO: Pasados 15 minutos

RENDIMIENTO: +/- 2 m2

Gran poder de relleno. Fácil lijado.

APLICACIONES

Para aplicar directamente sobre chapa desnuda, superficies tratadas con imprimación, masillas de poliéster, etc.

PRECAUCIONES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50° C/ 122° F.

La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar como una garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por consiguiente los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El productor no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)

Tel: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es