

FICHA TÉCNICA

ANTI SLIP



1. Descripción

Barniz en spray formulado con mezcla de resinas de aplicación directa sobre diferentes superficies sin necesidad de utilizar ninguna imprimación previa. Proporciona un excelente efecto antideslizante de larga duración. Completamente incoloro.

2. Propiedades:

- Buen poder antideslizante
- Secado rápido
- Alto rendimiento
- Excelente durabilidad al exterior
- Elevada dureza y flexibilidad
- Excelente adherencia
- Muy fácil aplicación



3. Usos recomendados

Esmalte especialmente indicado para retoques y pintado de superficies a las que queremos dar un acabado antideslizante, ya sea cerámica, gres, madera...

4. Presentación

- Colores: Incoloro.
- Envase : De 520/400 ml.

* Características técnicas:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| * Naturaleza | Mezcla de resinas |
| * Disolventes | Aromáticos y acetatos |
| * Propelente | Dimetileter |

* Densidad	1.10 ± 0.02 gr./cc
* Viscosidad	16 ± 1 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C).
* Aspecto	Líquido
* Olor	Disolventes orgánicos
* Rendimiento	2 m ²
* Temperatura de aplicación	De 10 a 35°C
* Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
* Tiempos de secado a 20°C:	Superficial: 1 hora. Total: 48 horas. Repintado: Antes de 1 hora o después de 48h
* Presión:	4 bars a 20°C 7-8 bars a 50°C
* Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Limpiar el óxido y escamas con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente. Sobre plásticos o acero galvanizado aplicar una imprimación específica para asegurar una perfecta adherencia.


Agitar enérgicamente el aerosol durante 2 minutos después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.



Chiusura:
TAPPO
PLASTICA

Recipiente:
RICICLABILE
ACCIAIO

Raccolta Differenziata
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

Svuota bene l'imballaggio
del contenuto.



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com